



Climatización
Integral

CABLES CALEFACTORES ELÉCTRICOS

ÍNDICE_

CABLES Y ACCESORIOS

- _ CABLE CALEFACTOR
- _ REGLETA PLÁSTICA
- _ CAJA PLÁSTICA
- _ CLAVOS

TERMOSTATOS

- _ TERMOSTATO DIGITAL PX TH K1 16A
- _ TERMOSTATO TH 3082
- _ TERMOSTATO DIGITAL K1MH-16AW
- _ TERMOSTATO TH510 WIFI DIGITAL



CABLES CALEFACTORES ELÉCTRICOS / COMPONENTES DE INSTALACIÓN

PV



VER EN WEB

CARACTERÍSTICAS

Los cables calefactores, gracias a su notable flexibilidad y la simplicidad de su instalación, brindan soluciones en una amplia variedad de aplicaciones.

En lo que respecta a la calefacción por suelo radiante, no existe ninguna diferencia funcional entre la calefacción eléctrica de suelo y la calefacción de suelo por agua caliente. No obstante, la calefacción eléctrica se distingue por su instalación más sencilla y su mayor grado de flexibilidad.

- Cable calefactor mono conductor sin pantalla
- Calefacción por suelo radiante
- No apto para zonas húmedas
- Gama de resistencia de 30 a 0,068 ohmios/m
- Diámetro exterior de 3,8 a 4,8 mm
- Color de cubierta : Naranja
- Auto-extinguible
- Potencia máxima instalada 18W/m
- Voltajes : 24 V a 230 V



CABLE ELECTRICO

Código	Descripción	Precio U\$S
CE1120717	Cable calefactor p/losa radiante 210w	51,00
CE1120725	Cable calefactor p/losa radiante 360w	57,00
CE1120729	Cable calefactor p/losa radiante 450w	63,00
CE1120733	Cable calefactor p/losa radiante 590w	72,00
CE1120737	Cable calefactor p/losa radiante 710w	84,00
CE1120741	Cable calefactor p/losa radiante 830w	96,00
CE1120749	Cable calefactor p/losa radiante 1000w	114,00
CE1120753	Cable calefactor p/losa radiante 1150w	126,00
CE1120757	Cable calefactor p/losa radiante 1300w	135,00
CE1120761	Cable calefactor p/losa radiante 1400w	144,00
CE1120769	Cable calefactor p/losa radiante 1700w	174,00
CE1120773	Cable calefactor p/losa radiante 2050w	198,00

REGLETAS PLÁSTICAS



VER EN WEB

Código	Descripción	Precio U\$S
PAGUIAPL	Precio por unidad regletas plásticas	0,75

CLAVOS



VER EN WEB

Código	Descripción	Precio U\$S
SLDQ3030	Clavos de acero Quichotte 3 x 30 mm	100 x un. 0.06,00
SLDQ3040	Clavos de acero Quichotte 3 x 40 mm	x un. 0.07,00

CAJA PLÁSTICA PREINSTALACION



VER EN WEB

Código	Descripción	Precio U\$S
MOV110601900	Caja preinstalación roja	0,65



CABLES CALEFACTORES ELÉCTRICOS / TERMOSTATOS

TERMOSTATO TH3082



VER EN WEB

Código	Descripción	Precio
QIPXTH3082	TERMOSTATO TH3082	24,00

- Termostato de calefacción mecánica ME720
- Aspecto simple y elegante, gire el botón para ajustar la temperatura, fácil de operar
- Sistema de calefacción por suelo radiante serie ME720, utilizado para la calefacción en edificios comerciales, industriales y civiles. Mantenga constante la temperatura ambiente del lugar controlado dentro del rango de temperatura establecido. El puntero del dial de ajuste de temperatura debe ajustarse a la posición de temperatura constante deseada.

Especificaciones:

- Material: PC + ABS.
- Color: blanco.
- Sensor de temperatura: Termistor NTC
- Corriente: 16 A.
- Consumo de energía: 2 W.
- Señal de salida: 1600 (mA)
- Voltaje: 110 V-230 V, 50 Hz/60 Hz.
- Temperatura fija: 5-40°C
- Temperatura ambiente: -5-50°C
- Desviación del interruptor de temperatura: ± 1 °C
- Clase de protección: IP20.
- Dimensiones: 86 x 86 x 41 mm (aproximadamente).

TERMOSTATO DIGITAL K116A



VER EN WEB

Código	Descripción	Precio
QIPXTHK116	Termostato digital PX TH K1 16A	40,00

- Antiinterferencia: este termostato inteligente utiliza un microcontrolador altamente confiable, que tiene una fuerte antiinterferencia y un excelente rendimiento.
- Pantalla LCD sensible: el controlador de temperatura inteligente adopta un diseño LCD elegante y sensible
- Tecnología de control por microcomputadora: el termostato digital adopta tecnología de control por microcomputadora, sensor de temperatura NTC, inteligente y eficiente.
- Modo de programación: el termostato inteligente para calentar agua adopta un modo programable de 7 días, con 5+2, 6+1 y 7 días opcionales para satisfacer sus diversas necesidades.
- Control remoto de la aplicación: ya sea que esté en casa o de viaje, puede controlar de forma remota el controlador de temperatura instalando una aplicación inteligente en su teléfono móvil o tableta.

Especificaciones:

- Material: ABS.
- Peso: aprox. 188 g.
- Voltaje: CA 95-240 V.
- Corriente: 16 A.
- Error de medición: ± 0.5 (°C).
- Ajuste de temperatura: 5-60°C (límite superior).
- Rango de temperatura: 0-50°C
- Sensor de temperatura: NTC
- Modo de control: tecla

TERMOSTATO DIGITAL K1MH-16AW



VER EN WEB

Código	Descripción	Precio
QIPXK1MH16AW	Termostato digital K1MH-16AW Wifi	60,00

- Antiinterferencia: este termostato inteligente utiliza un microcontrolador altamente confiable, con fuerte capacidad antiinterferencia y excelente rendimiento operativo.
- Pantalla LCD sensible: diseño elegante con pantalla LCD táctil de alta sensibilidad para una lectura y configuración cómoda.
- Tecnología de control por microcomputadora: incorpora sensor NTC y lógica de control digital para una respuesta inteligente y eficiente.
- Modo de programación flexible: programable por 7 días con tres opciones: 5+2, 6+1 y 7 días, adaptándose a distintas rutinas y necesidades del usuario.
- Control remoto por app: ya sea que estés en casa o de viaje, podrás controlar el termostato desde tu celular o tablet a través de una aplicación inteligente vía **Wi-Fi**.

Especificaciones:

- Material: ABS.
- Peso: aprox. 188 g.
- Voltaje: CA 95-240 V.
- Corriente: 16 A.
- Error de medición: ± 0.5 (°C).
- Ajuste de temperatura: 5-60°C (límite superior).
- Rango de temperatura: 0-50°C
- Sensor de temperatura: NTC
- Modo de control: tecla
- Conectividad: **Wi-Fi** integrado para control remoto

TERMOSTATO TH510 WIFI DIGITAL



VER EN WEB

Código	Descripción	Precio
CE0914201	Termostato digital sonda suelo-amb WIFI	65,00

- Este termostato inteligente está diseñado para ofrecer un control de temperatura eficiente y flexible en sistemas de calefacción por suelo radiante y ambiente.
- Tecnología Avanzada: Utiliza un microcontrolador de alta fiabilidad con fuerte capacidad antiinterferencia y un rendimiento operativo excelente.
- Diseño Elegante: Equipado con una pantalla LCD táctil sensible que permite una lectura clara y una configuración cómoda.
- Doble Sensor de Temperatura: Incorpora un sensor NTC interno (ambiente) y permite la conexión de un sensor NTC externo (suelo) para garantizar un control preciso.
- Control Remoto Wi-Fi: Con conectividad Wi-Fi integrada, puedes controlar el termostato desde cualquier lugar a través de una aplicación inteligente.
- Programación Flexible: Ofrece un modo de programación de 7 días con tres opciones (5+2, 6+1 y 7 días), adaptándose a tus rutinas y necesidades de ahorro energético.

Especificaciones:

- Material: ABS.
- Peso: aprox. 188 g.
- Voltaje: CA 95-240 V
- Corriente: 16 A.
- Error de medición: ± 0.5 (°C).
- Ajuste de temperatura: 5-60°C (límite superior).
- Rango de temperatura: 0-50°C

TODOS LOS TERMOSTATOS INCLUYEN SONDA DE TEMPERATURA EN PISO.